



HiFix – Adesivo di Montaggio
Cod. 770060 – Rev. 01 – 10/2025

MUSTANG SEALTECH

DESCRIZIONE

HiFix è un adesivo MS monocomponente a presa iniziale extra forte. Elastico e verniciabile, resistente a UV/umidità. Inodore, senza solventi, siliconi, isocianati. Uso interno/esterno. Applicare su superfici pulite, asciutte o umide in cordoni o punti, poi pressare. Non adatto per PE, PP, PTFE, superfici bituminose o pietre sensibili.

CARATTERISTICHE

- Alta presa iniziale
- Privo di isocianati, siliconi e solventi
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Eccellente elasticità e forza di adesione
- Sovraverniciabile con vernici a base d'acqua
- Nessuna formazione di bolle o restringimento

APPLICAZIONI

- Incollaggio elastico di pannelli, profili, rivestimenti e componenti da costruzione su superfici come: pietra, calcestruzzo, vetro, cartongesso, PU, PVC, poliestere, plastica, ceramica, metalli, legno, HPL, fibrocemento.
- Sigillatura strutturale ed elastica in carpenteria metallica e costruzioni civili.
- Applicazioni su pannelli isolanti acustici e termici (PUR, PIR, PS).
- Fissaggio di elementi decorativi, cornici, battiscopa e davanzali.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso.
- Applicare HiFix – Adesivo di Montaggio su un solo lato, preferibilmente in strisce verticali distanziate.
- Unire le parti entro 5 minuti e pressare con forza.
- Resa finale dopo minimo 14 giorni.
- In caso di eccesso, rimuovere il prodotto non indurito con solventi appropriati.

Consumo stimato:

Larghezza giunto Profondità Resa con 290 ml

10 mm	5 mm	6 metri
15 mm	8 mm	2,5 metri
20 mm	10 mm	1,5 metri

CERTIFICAZIONI

- Conforme ai requisiti VOC secondo LEED EQc4.1
- Classificazione francese VOC A+
- Marcatura CE – EN 15651



Prodotto distribuito da:
Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121



HiFix – Adesivo di Montaggio
Cod. 770060 – Rev. 01 – 10/2025

MUSTANG SEALTECH

RESTRIZIONI

- Non applicare in ambienti privi di aerazione.
- Verificare sempre la compatibilità con i substrati mediante prove preliminari.

CONSERVAZIONE

- Conservare in luogo asciutto tra +10 °C e +25 °C.
- Proteggere da gelo e umidità.
- Durata: 12 mesi in confezione integra.

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Per le istruzioni relative a manipolazione e smaltimento, consultare la **Scheda di Sicurezza** del prodotto.

DATI TECNICI

Parametro	Valore
Prodotto	HiFix – Adesivo di Montaggio (Cod. 770060)
Base chimica	Polimeri MS
Sistema di polimerizzazione	Umidità dell'aria
Densità	1,49 ± 0,03 g/ml
Aspetto / Colore	Pasta / Bianco
Viscosità Dinamica	3050 – 3160 mPa·s
Durezza Shore A	55 ± 5 (ISO 868)
Resistenza a trazione	3,0 – 3,5 N/mm ² (DIN 53504)
Tempo di formazione pelle	15 ± 5 min (23 °C, 50% U.R.)
Velocità di polimerizzazione	≥ 3 mm / 24 h (23 °C, 50% U.R.)
Restringimento	< 3% (ISO 10563)
Allungamento a rottura	≥ 300% (DIN 53504)
Resistenza alla temperatura	-40 °C / +80 °C
Comportamento al fuoco / sicurezza	Non infiammabile – sensibilizzante cutaneo (H317)
Temperatura di applicazione	+5 °C / +40 °C
Confezione	12 cartucce da 290 ml per cartone

NOTE LEGALI

Le informazioni tecniche sopra riportate si basano su test e conoscenze attuali. Tuttavia, non costituiscono garanzia e l'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde srl non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.



Prodotto distribuito da:
Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121