



## DESCRIZIONE

BuildFix – Adesivo & Sigillante Cristallino è un adesivo e sigillante MS professionale, cristallino ed elastico. Garantisce adesione su superfici, anche umide. Verniciabile, resistente a UV e umidità; inodore, privo di solventi, siliconi e isocianati. Uso interno/esterno. Applicare su superfici pulite in cordoni o punti, pressare. Non adatto a PE, PP, PTFE, superfici bituminose o pietre sensibili.

---

## CARATTERISTICHE

- Formulazione permanentemente elastica
- Alta capacità adesiva su quasi tutte le superfici, anche se umide
- Elevata resistenza meccanica
- Privo di solventi, siliconi, isocianati, alogeni e acidi
- Buona estrudibilità anche a basse temperature
- Verniciabile con vernici a base d'acqua
- Non ritira, non fessura, non scolorisce
- Non necessita primer su numerosi substrati

---

## APPLICAZIONI

- Adesione su materiali da costruzione: alluminio, acciaio, rame, pietra, calcestruzzo, mattoni, vetro, legno, plastica, ceramica, superfici verniciate.
- Ideale per sigillature e incollaggi cristallini in applicazioni interne (vetrine, elementi decorativi, arredi, serramenti).
- Utilizzabile per incollaggi invisibili e giunzioni trasparenti su materiali rigidi o flessibili.

---

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite e prive di grasso.
- Tagliare la punta della cartuccia in base alla larghezza del cordolo desiderato.
- Applicare in strisce verticali o punti, unendo le parti entro 5 minuti.
- Lisciare con una spatola o dito umido.
- Pulire residui freschi con alcool.
- **Consumo (290 ml):**
  - Giunto 5×5 mm → 12 metri
  - Giunto 10×5 mm → 6 metri

---

## CERTIFICAZIONI

- Conforme ai requisiti VOC secondo LEED EQc4.1
- Classificazione VOC francese: A+
- Marcatura CE – EN 15651 (sigillante per facciate e vetrate)





## RESTRIZIONI

- Non utilizzare in ambienti senza aerazione o in immersione continua.
- L'esposizione prolungata ai raggi solari può causare lieve ingiallimento.

## CONSERVAZIONE

- Conservare tra +10 °C e +25 °C in luogo asciutto.
- Proteggere da gelo e umidità.
- Durata: 9 mesi in confezione integra.

## SICUREZZA E SMALTIMENTO

Per informazioni relative a manipolazione, conservazione e smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

## DATI TECNICI

| Parametro                    | Valore                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Prodotto                     | BuildFix – Adesivo & Sigillante Cristallino (Cod. 770008) |
| Base chimica                 | Polimero MS                                               |
| Sistema di reticolazione     | Umidità atmosferica                                       |
| Densità                      | 1,05 ± 0,03 g/ml                                          |
| Aspetto / Colore             | Pasta / Cristallino                                       |
| Tempo di formazione pelle    | 5–10 min (23 °C / 50% U.R.)                               |
| Velocità di polimerizzazione | ~2,7 mm / 24 h (23 °C / 50% U.R.)                         |
| Durezza Shore A              | 35 ± 5                                                    |
| Allungamento a rottura       | ≥ 350%                                                    |
| Restringimento               | < 3%                                                      |
| Resistenza a trazione        | 2,10 N/mm <sup>2</sup>                                    |
| Resistenza al taglio         | 1471–1606 Pa                                              |
| Resistenza termica           | -20 °C / +80 °C                                           |
| Temperatura di applicazione  | +5 °C / +40 °C                                            |
| Confezione                   | 12 cartucce da 290 ml per cartone                         |

## NOTE LEGALI

Le informazioni tecniche qui riportate si basano sulle conoscenze e prove attuali. Non costituiscono garanzia e l'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde srl non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.

