



## DESCRIZIONE

BuildFix – Adesivo & Sigillante è un adesivo e sigillante MS professionale, colorato ed elastico. Garantisce adesione su superfici, anche umide. Verniciabile, resistente a UV e umidità; inodore, privo di solventi, siliconi e isocianati a basse emissioni VOC (Classe A+). Perfetto per esterni durevoli. Assicura sigillature solide e pulite in edilizia, impiantistica, metallo, legno, plastica, calcestruzzo. Non adatto a PE, PP, PTFE, superfici bituminose o pietre sensibili.

## CARATTERISTICHE

- Eccellente adesione su una vasta gamma di superfici
- Privo di solventi, siliconi e isocianati
- Contenuto VOC molto basso
- Nessuna formazione di bolle, anche in condizioni di umidità
- Elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie
- Sovraverniciabile con vernici a base d'acqua
- Nessun restringimento o screpolatura
- Adesione senza primer su molti materiali (si consiglia test preliminare)
- Elasticità permanente

## APPLICAZIONI

- Giunzioni in carpenteria metallica e condotti di ventilazione
- Sigillatura di sistemi di condizionamento
- Incollaggi elastici in strutture soggette a vibrazioni
- Sigillatura di giunti a pavimento e parete a basso movimento
- Giunzioni in contenitori, cisterne, silos, ecc.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso.
- Tagliare la cartuccia e applicare il beccuccio secondo la larghezza desiderata.
- Riempire i giunti in un'unica passata senza interruzioni.
- Lisciare il prodotto con spatola umida o dito bagnato immediatamente dopo l'applicazione.
- Pulire i residui freschi con alcool o solvente; una volta indurito, solo meccanicamente.

**Rapporto larghezza/profondità consigliato: 2:1**

**Consumo medio (cartuccia 290 ml):**

**Larghezza giunto    Profondità    Resa**

|       |       |           |
|-------|-------|-----------|
| 10 mm | 5 mm  | 6 metri   |
| 15 mm | 8 mm  | 2,5 metri |
| 20 mm | 10 mm | 1,5 metri |



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121



#### CERTIFICAZIONI

- Conforme ai requisiti VOC secondo LEED EQc4.1
- Classificazione francese VOC A+
- Marcatura CE – EN 15651 (facciate e vetrate)

#### RESTRIZIONI

- Non utilizzare in spazi completamente chiusi o privi di umidità.
- Evitare applicazioni in immersione permanente.
- Verificare la compatibilità con i substrati mediante test preliminare.

#### CONSERVAZIONE

- Conservare in luogo asciutto tra +10 °C e +25 °C.
- Proteggere da acqua, gelo e calore eccessivo.
- Durata: 12 mesi in confezione integra.

#### SICUREZZA E SMALTIMENTO

Consultare la Scheda di Sicurezza per informazioni su manipolazione, stoccaggio e smaltimento del prodotto.

#### DATI TECNICI

| Parametro                    | Valore                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Prodotto                     | BuildFix – Adesivo & Sigillante Colorato                |
| Base chimica                 | Polimero AST                                            |
| Sistema di polimerizzazione  | Umidità atmosferica                                     |
| Densità                      | 1,40 ± 0,03 g/ml                                        |
| Aspetto / Colore             | Pasta – Bianco/Grigio/Nero/Terracotta                   |
| Tempo di formazione pelle    | ~50 min (23 °C / 50% U.R.)                              |
| Velocità di polimerizzazione | ~2,5 mm / 24 h (23 °C / 50% U.R.)                       |
| Restringimento               | < 3%                                                    |
| Durezza Shore A              | 45 ± 5                                                  |
| Allungamento a rottura       | ≥ 120%                                                  |
| Modulo E100 (ISO 8339)       | < 0,4 N/mm <sup>2</sup>                                 |
| Resistenza a trazione        | 1,5–2,0 N/mm <sup>2</sup>                               |
| Scorrimento (ISO 7390)       | 0 mm                                                    |
| Resistenza termica           | -40 °C / +90 °C                                         |
| Temperatura di applicazione  | +5 °C / +40 °C                                          |
| Confezione                   | 12 cartucce da 290 ml o 12 sacche da 600 ml per cartone |





**BuildFix – Adesivo & Sigillante Colorato**

**Rev. 01 – 10/2025  
MUSTANG SEALTECH**

#### **NOTE LEGALI**

Le informazioni tecniche si basano sulle conoscenze attuali e non costituiscono garanzia. L'utilizzatore deve verificare la compatibilità del prodotto con l'applicazione prevista.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde srl non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.



---

Prodotto distribuito da:  
Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121