



DESCRIZIONE

VinyGrip Floor è un adesivo monocomponente in dispersione acquosa pronto all'uso, specificamente formulato per la posa di **linoleum, pavimenti tessili e pavimenti con rovescio tessile** su sottofondi assorbenti, asciutti e stabili all'umidità. Il prodotto offre un lungo tempo aperto, un'eccellente bagnabilità e una resistenza iniziale allo scivolamento molto elevata. È **esente da solventi** e a **basso impatto ambientale**, ideale per applicazioni in ambienti interni.

CARATTERISTICHE

- Monocomponente, pronto all'uso
- Elevata adesione su sottofondi assorbenti
- Buon tack iniziale e lungo tempo aperto
- Ottima resistenza allo scivolamento dei materiali
- Applicazione semplice con spatola o rullo
- Esente da solventi e a basso contenuto di VOC
- Compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento

APPLICAZIONI

- Incollaggio di **linoleum, moquette e pavimenti tessili**
- Posa di pavimenti con rovescio in **lattice o PVC**
- Adatto per superfici **cementizie, autolivellanti o in anidrite**
- Utilizzabile per applicazioni in **ambienti civili e commerciali interni**

MODALITÀ D'USO

- I sottofondi devono essere **asciutti, puliti e privi di polvere, oli o residui di vecchi adesivi**.
- **Temperatura di applicazione:** tra **+15 °C e +35 °C** (ottimale $\geq +20$ °C).
- Applicare uniformemente con **spatola dentata o rullo** (300–400 g/m²).
- Attendere circa **30 minuti** (tempo aperto) prima di posare il rivestimento.
- Pressare bene il materiale per assicurare un contatto completo.
- **Tempo di indurimento finale:** 24 ore.
- Pulire gli utensili con **acqua calda** prima dell'indurimento.

DATI TECNICI

Parametro	Valore
Prodotto	VinyGrip Floor – Colla per Linoleum e Pavimenti Tessili
Base chimica	Polimeri vinilici e acrilici in dispersione acquosa
Aspetto / Colore	Pasta cremosa beige chiaro
Densità	1,35 $\pm$ 0,10 g/ml
Tempo aperto (20 °C / 55% U.R.)	Circa 30 min





Parametro	Valore
Tempo di indurimento finale	24 ore
Temperatura di applicazione	+15 °C / +35 °C
Temperatura consigliata del materiale	≥ +20 °C
Consumo medio	300–400 g/m ²
Pressione di incollaggio	Circa 2 kg/cm ²
Pulizia	Acqua calda (prodotto fresco)
Confezione	Secchi da 10 kg
Conservazione	12 mesi a 20 °C – teme il gelo

SICUREZZA

Prodotto a base acqua, **non infiammabile** e **privo di solventi**.

Utilizzare guanti protettivi e assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione.

Consultare la **Scheda di Sicurezza (SDS)** per informazioni dettagliate.

NOTE LEGALI

Le informazioni tecniche si basano sulle conoscenze e prove attuali.

L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde S.r.l. non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.

Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde S.r.l. – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy Tel. +39 0438 912121



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121