



## DESCRIZIONE

GresGrip Floor è un adesivo monocomponente in dispersione acquosa pronto all'uso, specifico per l'incollaggio di piastrelle ceramiche su pannelli per pavimentazioni sopraelevate e supporti quali truciolare, solfato di calcio, fibrocemento, legnocemento, ecc. Il prodotto è caratterizzato da elevata adesione, buona elasticità e facilità di applicazione. Non contiene solventi, presenta basso impatto ambientale e ridotte emissioni di VOC.

## CARATTERISTICHE

- Monocomponente, pronto all'uso
- A base di polimeri vinilici in dispersione acquosa
- Alta adesione su vari supporti (cementizi, anidritici, fibrocemento, legnocemento)
- Buona tixotropia, non cola
- Ottimo tempo aperto e facilità di applicazione
- Basso impatto ambientale, senza solventi
- Pulizia degli attrezzi con acqua
- Idoneo per applicazioni professionali in interni

## APPLICAZIONI

Per l'incollaggio di:

- Piastrelle ceramiche su pannelli per pavimenti sopraelevati
- Supporti in truciolare, solfato di calcio, fibrocemento, legnocemento
- Superfici assorbenti e non assorbenti opportunamente preparate

Applicazione con spatola dentata o macchina spalmatrice con solchi idonei al formato delle piastrelle.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

| Parametro                      | Valore tipico                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Quantità consigliata           | ca. 200 g/m <sup>2</sup> (in funzione dei materiali) |
| Temperatura di applicazione    | +5 °C ÷ +35 °C                                       |
| Temperatura consigliata        | ≥ +20 °C                                             |
| Tempo aperto (20 °C, 55% U.R.) | 20–30 min                                            |
| Tempo di indurimento finale    | ~24 ore                                              |
| Pressione di incollaggio       | ca. 2 kg/cm <sup>2</sup>                             |
| Pulizia attrezzature           | Con acqua calda prima dell'indurimento               |
| Confezioni                     | Secchi                                               |





#### DATI TECNICI

| Parametro                       | Valore                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base chimica                    | Polimeri vinilici in dispersione acquosa                                                   |
| Aspetto / Colore                | Pasta tixotropica – Beige                                                                  |
| Densità (20 °C)                 | $1,4 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$                                                               |
| Viscosità (20 °C, UNI EN 12092) | $90.000 \pm 20.000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$                                               |
| Tempo aperto                    | 20–30 min                                                                                  |
| Indurimento finale              | 24 h                                                                                       |
| Temperatura di esercizio        | $+5 \text{ °C} \div +35 \text{ °C}$                                                        |
| Conservazione                   | 12 mesi (in luogo asciutto, a temperatura $> +5 \text{ °C}$ , imballo originale sigillato) |

#### RACCOMANDAZIONI D'USO

- Applicare su superfici pulite, asciutte e prive di polvere, grassi o distaccanti.
- Verificare che l'adesivo non formi pelle superficiale prima della posa. In tal caso ripassare con spatola per ripristinare la corretta consistenza.
- Le variazioni di temperatura e umidità influenzano il tempo di lavorabilità.
- Effettuare prove preliminari d'incollaggio in caso di supporti o materiali particolari.

#### SICUREZZA

Prodotto a base acquosa, non infiammabile e privo di solventi.

Si consiglia comunque di utilizzare guanti protettivi e di operare in ambiente ventilato.

Consultare la Scheda di Sicurezza per informazioni dettagliate.

#### NOTE LEGALI

Le informazioni contenute si basano sull'esperienza e sulle conoscenze attuali.

L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista.

Collanti Concorde S.r.l. – Mustang Sealtech non si assume responsabilità per usi impropri del prodotto.



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121