



## DESCRIZIONE

Acrilico Ultra Express è un sigillante monocomponente a base di emulsione acrilica ad essiccazione ultrarapida, specifico per la sigillatura e stuccatura di giunti a basso movimento su superfici porose come cemento, intonaco, legno e muratura. Può essere verniciato dopo soli 10 minuti, senza rischio di screpolature o distacchi. È a base acqua, inodore, non tossico e con bassissime emissioni VOC, ideale per applicazioni interne ed esterne protette.

## CARATTERISTICHE

- Verniciabile dopo soli 10 minuti (crack-free).
- Essiccazione rapida e finitura liscia.
- A base acqua, privo di solventi e inodore.
- Molto basso contenuto di VOC (LEED EQc4.1).
- Resistente all'acqua dopo l'indurimento.
- Facile da applicare e pulire.
- Flessibile fino al 15% di movimento.
- Adatto per uso interno ed esterno protetto.

## APPLICAZIONI

- Riempimento di crepe e fessure su pareti e soffitti.
- Sigillatura di giunti a basso movimento tra infissi, finestre, muri e battiscoppi.
- Giunti tra materiali porosi (legno, cemento, mattoni, intonaco).
- Finiture prima della verniciatura.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Parametro	Valore tipico
Base chimica	Dispersione acrilica monocomponente
Consistenza	Pasta tixotropica liscia
pH	7 – 9
Densità	1,65 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Tempo formazione pelle	5 – 15 min (23 °C, 50% U.R.)
Verniciabile	Dopo 10 minuti
Curing rate	2 mm / 24 h
Durezza Shore A	25 – 40
Allungamento a rottura	≥ 200%
Sagging (scorrimento)	0 mm



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121



Parametro	Valore tipico
Resistenza temperatura	-10 °C ÷ +80 °C
Temperatura applicazione	+5 °C ÷ +40 °C
Capacità di movimento	± 15%
Colori disponibili	Bianco
Confezioni	Cartucce 300 ml
Conservazione	18 mesi (a +5 ÷ +25 °C, confezione integra)

## CONSUMO MEDIO

### Larghezza giunto Profondità Lunghezza media

5 mm	5 mm	12,5 m
10 mm	10 mm	3 m
15 mm	8 mm	2,5 m
20 mm	10 mm	1,5 m
25 mm	12 mm	1 m

## MODALITÀ D'USO

- Le superfici devono essere **pulite, asciutte e prive di polvere o grasso**.
- Non è necessario primer su superfici non porose; su superfici assorbenti (cemento, gesso, pietra) è consigliato **primer diluito (1 parte sigillante / 4–5 parti acqua)**.
- Applicare con pistola su giunti di larghezza **da 5 a 25 mm**, rapporto **profondità/larghezza = 1:2**.
- Lisciare immediatamente con **spatola bagnata**.
- Proteggere i giunti sigillati da pioggia e gelo per almeno **2 ore dopo l'applicazione**.
- Pulire residui freschi con acqua, sigillante indurito solo meccanicamente.

## RESTRIZIONI

- Non utilizzare per **giunti permanentemente immersi in acqua**.
- Evitare applicazione in caso di **pioggia o gelo imminente**.
- Verificare la compatibilità della vernice** (deve essere elastica).

## CERTIFICAZIONI

- Conforme **EN 15651-1 (F-EXT-INT)** – Facciate uso interno/esterno.
- Marcatura CE** – DOP n. 2016-0003.
- Conforme ai requisiti **LEED EQc4.1** – Low Emitting Products.
- Classe VOC A+** (Francia).



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121



ACRILICO ULTRA EXPRESS – SIGILLANTE VERNICIABILE RAPIDO

Rev. 01 – 10/2025  
MUSTANG SEALTECH

## SICUREZZA

- Prodotto **non tossico e non infiammabile**.
- Evitare il contatto diretto con pelle e occhi.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Consultare la **Scheda di Sicurezza (SDS)** prima dell'uso.

## NOTE LEGALI

Le informazioni sopra riportate si basano su test e conoscenze attuali, ma non costituiscono garanzia.

L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione.

**Mustang Sealtech – Collanti Concorde srl** non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121