



## DESCRIZIONE

ACQUASTOP SKIN è un rivestimento elastico impermeabilizzante a base acqua, studiato per incapsulare e proteggere vari tipi di superfici quali calcestruzzo, fibrocemento, cemento-amianto, guaine e manti bituminosi, legno e diverse tipologie di metalli.

Trova impiego nella protezione impermeabilizzante di tetti e nel ripristino di vecchie coperture e manti bituminosi, garantendo continuità, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici.

## CARATTERISTICHE

- Prodotto a base di resina acrilica in dispersione acquosa
- Elastico e impermeabile
- Elevata capacità di incapsulamento
- Ottima adesione su diversi supporti
- Resistente agli agenti atmosferici
- Pronto all'uso
- Applicabile a rullo, pennello o spruzzo (airless ugello 31)
- Odore leggero, praticamente inodore
- Senza frasi di rischio

## APPLICAZIONI

Impermeabilizzazione e protezione di:

- Tetti e coperture
- Vecchi manti bituminosi
- Superficie in calcestruzzo
- Fibrocemento e cemento-amianto
- Strutture metalliche
- Superficie lignee

Idoneo per interventi di manutenzione, ripristino e protezione preventiva.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Parametro	Valore tipico
Quantità consigliata	700 g/m <sup>2</sup> totali
Prima mano	420 g/m <sup>2</sup>
Seconda mano	280 g/m <sup>2</sup>
Temperatura di applicazione	+10 °C / +30 °C
Tempo di essiccazione (20°C, 55% U.R.)	6 – 8 ore
Umidità relativa max consigliata	< 80%
Diluizione	Pronto all'uso (max 5% acqua se necessario)

Si consiglia l'uso in caso di nebbia, pioggia o umidità relativa superiore all'80%.



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121

**DATI TECNICI**

Parametro	Valore
Base chimica	Resina acrilica in dispersione acquosa
Colore	Grigio
Odore	Leggero, quasi inodore
Viscosità (20°C, Brookfield)	16.000 ± 2.000 mPa·s
Peso specifico (20°C)	1,4 ± 0,1 kg/l
Temperatura di lavorazione	+10 °C / +30 °C
Tempo di stoccaggio	12 mesi (> +10 °C)
Pulizia attrezzi	Acqua (se secco: acqua calda o acquaragia)

**RACCOMANDAZIONI D'USO**

Le superfici devono essere pulite e prive di polvere, alghe, muschio e residui di precedenti trattamenti non perfettamente ancorati.

Applicare rispettando i cicli previsti e le quantità indicate. Durante l'applicazione adottare tutte le precauzioni previste dalle normative vigenti per la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale.

Proteggere il prodotto dal gelo. Conservare in luogo asciutto e a temperatura superiore a +10°C.

**SICUREZZA**

Prodotto a base acqua, privo di etichettature di rischio. Non infiammabile. Si consiglia comunque l'uso di dispositivi di protezione individuale e di operare in ambienti adeguatamente ventilati.

Consultare la Scheda di Sicurezza per maggiori dettagli.

**NOTE LEGALI**

Le informazioni riportate si basano su test ed esperienze pratiche attuali. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione.

Mustang Sealtech non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.

Prodotto distribuito da: Collanti Concorde – Via Schiavarelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy

Tel. +39 0438 912121



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiavarelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121