



DESCRIZIONE

GresGrip Floor è un adesivo monocomponente in dispersione acquosa ad alte prestazioni, specificamente sviluppato per l'incollaggio di piastrelle in gres porcellanato e ceramica su pannelli per pavimenti sopraelevati e supporti tecnici.

Il prodotto garantisce un'elevata adesione iniziale, ottima bagnabilità del supporto e stabilità dimensionale nel tempo, assicurando un incollaggio affidabile anche in presenza di sollecitazioni meccaniche tipiche dei pavimenti flottanti.

CARATTERISTICHE

- Adesivo professionale pronto all'uso
- Specifico per piastrelle in gres porcellanato e ceramica
- Ottima adesione su pannelli tecnici per pavimenti sopraelevati
- Elevata stabilità e resistenza nel tempo
- Buona lavorabilità e tempo aperto controllato
- Applicabile manualmente o con macchine spalmatrici
- Prodotto a base acqua

APPLICAZIONI

- Incollaggio di piastrelle in gres porcellanato
- Incollaggio di piastrelle ceramiche
- Pavimenti sopraelevati su pannelli in truciolare, solfato di calcio, fibrocemento, legnocemento
- Ambienti civili, commerciali e direzionali
- Produzione e assemblaggio di pavimentazioni tecniche

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Parametro	Valore tipico
Quantità consigliata / RESA	200–300 g/m ² (in funzione dei materiali)
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +35 °C
Temperatura suggerita materiali	≥ +20 °C
Tempo aperto (20 °C – 55% U.R.)	20–30 min
Tempo di indurimento finale	24 ore
Pressione di incollaggio	~2 kg/cm ²
Applicazione	Spatola dentata o macchina spalmatrice
Pulizia attrezzature	Con acqua calda





DATI TECNICI

Resa: 200–300 g/m² (variabile in funzione del supporto e della spatolatura)

Parametro	Valore
Base chimica	Polimeri vinilici in dispersione acquosa con cariche strutturanti
Aspetto / Colore	Beige
Densità (20 °C)	1,40 ± 0,10 g/cm ³
Viscosità (20 °C – UNI EN 12092)	90.000 ± 20.000 mPa·s
Temperatura minima di filmazione	> +5 °C
Tempo aperto	20–30 min
Indurimento completo	24 ore
Confezionamento	Secchi – Fusti
Durata	12 mesi (a 20 °C, in imballo originale integro)
Conservazione	In luogo asciutto, teme il gelo

RACCOMANDAZIONI DI UTILIZZO

Applicare GresGrip Floor mediante spatola dentata o macchina spalmatrice, realizzando solchi adeguati al formato delle piastrelle. Dopo la posa, esercitare una pressione sufficiente a garantire il contatto adesivo–supporto su almeno il 70–75% della superficie.

Eventuali variazioni di temperatura e umidità possono influire sul tempo aperto: verificare che l'adesivo non formi pelle superficiale prima della posa.

Si raccomanda di effettuare prove preventive di incollaggio in base ai materiali utilizzati e alle condizioni di esercizio.

SICUREZZA E NOTE LEGALI

Prodotto a base acqua, non infiammabile. Evitare il contatto prolungato con pelle e occhi. Consultare la Scheda di Sicurezza su richiesta.

Le informazioni riportate si basano sulle conoscenze tecniche attuali e non costituiscono garanzia. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.

Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde S.r.l. – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy Tel. +39 0438 912121



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121