



DESCRIZIONE

BuildHydro Protector è un rivestimento protettivo monocomponente a base acquosa, formulato con speciali resine acriliche, progettato per creare una pellicola impermeabilizzante e protettiva su superfici esposte all'umidità.

Il prodotto è indicato per applicazioni su terrazzi e balconi, dove è richiesta un'azione sigillante efficace contro l'acqua e l'umidità, mantenendo al contempo una buona traspirabilità e una resistenza duratura agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

CARATTERISTICHE

- Rivestimento protettivo impermeabilizzante a base acqua
- Specifico per terrazzi e balconi
- Crea una membrana continua e sigillante
- Asciutto al tatto dopo l'essiccazione
- Film durevole con bassa tendenza all'ingiallimento UV
- Facile applicazione a pennello, rullo o spruzzo
- Prodotto non infiammabile

APPLICAZIONI

- Protezione e impermeabilizzazione di terrazzi e balconi
- Sigillatura di superfici soggette a umidità
- Trattamento protettivo su supporti minerali e cementizi
- Interventi di prevenzione infiltrazioni prima della posa di rivestimenti
- Utilizzo in ambito civile e commerciale

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Parametro	Valore tipico
Resa / Consumo	1 kg / 10 m ² circa (variabile secondo il supporto)
Quantità consigliata	~100–200 g/m ² per mano
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +30 °C
Temperatura minima di filmazione	> +5 °C
Tempo di essiccazione (20 °C – 55% U.R.)	~30 min
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo
Pulizia attrezzature	Con acqua calda



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121



DATI TECNICI

Parametro	Valore
Base chimica	Dispersione di copolimeri acrilici in acqua
Aspetto / Colore	Bianco latte – trasparente dopo essiccazione
Densità (20 °C)	1,00 ± 0,10 g/cm ³
Viscosità (20 °C – UNI EN 12092)	250 ± 50 mPa·s
Temperatura minima di filmazione	> +5 °C
Resa teorica	1 kg / 10 m ² (in funzione del supporto)
Confezionamento	Taniche
Durata	12 mesi (a 20 °C, in imballo originale integro)
Conservazione	In luogo asciutto, teme il gelo

RACCOMANDAZIONI DI UTILIZZO

Pulire accuratamente le superfici eliminando polvere, grassi e parti incoerenti. Applicare BuildHydro Protector in modo uniforme sul supporto da trattare.

Dopo l'essiccazione (pochi minuti a temperatura ambiente) è possibile procedere con eventuali lavorazioni successive o con la posa di ulteriori strati o rivestimenti, se previsti.

La resa può variare sensibilmente in funzione dell'assorbimento e della rugosità del supporto. Si consiglia di applicare il massimo quantitativo compatibile con i tempi di essiccazione e di effettuare prove preventive.

SICUREZZA E NOTE LEGALI

Prodotto a base acqua, non infiammabile. Evitare il contatto prolungato con pelle e occhi. Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.

Le informazioni riportate si basano sulle conoscenze tecniche attuali e non costituiscono garanzia. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.

Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde S.r.l. - Via Schiaparelli, 12 – Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy - Tel. +39 0438 912121



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121